

Utvendig og innvendig leveranse

Gjelder foran byggebeskrivelse

Prosjekt: Sørbøhagane B05/B4 4-mannsbc Opprettet dato: 23. mai 2011
 Prosjektnr.: 10002 Revisjon nr: Dato: 23.8.-11

Taktekking	Type tekking	Produsent	Farge		Kommentar
Hovedtak	Membran	Icopal	Sort		
Takoverbygg	Membran	Icopal	Sort		
Garasje/carport	Membran	Icopal	Sort		

Takrenner	Type	Dimensjon	Farge		
	Aluminium	120	Rå		

Beslag	Type	Produsent	Farge		Kommentar
	Diverse	Lie Blikk AS	Sort		

Yttervegg	Type	Dimensjon	Tresort	Overflate	Kommentar
Liggende kledning	Dobbelfalset ny type	19x148mm	Furu	Royalimp.	Brun
Fasadeplater	Frontex	8mm		ubeh grå	u/balkong
Vindsperre	Gips, GU	9mm			
Ekstra vindsperre	Isola Soft				
Belistning	Rektangulær	Diverse	Furu	Royalimp.	Brun

Garasje	Type	Dimensjon	Tresort	Overflate	Kommentar
Liggende kledning	Dobbelfalset ny type	19x148mm	Furu	Royalimp.	Brun
Vindsperre	Gips, GU				
Belistning	Rektangulær	Diverse	Furu	Royalimp.	Brun

Takutstikk	Type	Dimensjon	Tresort	Overflate	Kommentar
Underkledning	D-fals ny type	19x148mm	Furu	Brun Royal	

Balkong/terrasse	Gulv	Rekkverk	Tresort	Overflate	Kommentar
Terrasse 1. et.	Betongheller	Utgår			
Balkong 2. et.	28x120mm	36x48mm	Furu	Royalimp.	Brun

Utvendige søyler	Type søyle	Dimensjon	Tresort	Overflate	Kommentar
Søyler 1. etasje	Tre	iflg statikk	Furu	Royalimp.	Brun
Søyler 2. etasje	Tre	iflg statikk	Furu	Royalimp.	Brun

Dragere	Type drager	Dimensjon		Tresort	Kommentar
Dragere	Limtre og stål	iflg statikk			

Vinduer	Type	Overflate	Sprosser		Kommentar
1. etasje	Glidehengslet/ fast	Fabrikkmalt hvit		NCS S0502Y	U-verdi 1,2, E30 i sov 2
2. etasje	Glidehengslet/ fast	Fabrikkmalt hvit		NCS S0502Y	U-verdi 1,2, E30 i sov 2

Ytterdør/port	Type	Produsent	Utførelse		Kommentar
Hoveddør	Lista	Gilje	Hvit m/hvit karm, E130		NCS s0502Y
Balkongdør	Glassdør	Gilje	Hvit m/hvit karm		NCS s0502Y
Bod dør i carporter	Lund	Gilje	Hvit m/hvit karm		NCS s0502Y

Innv. dører	Type	Produsent	Overflate	Karm	Kommentar
1. etasje	Slett		Fabrikkm. hvit	Fabrikkm. hvit	
2. etasje	Slett		Fabrikkm. hvit	Fabrikkm. hvit	

Kjøkken/garderobe	Type	Produsent		Pristilbud	Kommentar
Bolig		HTH	Hvit		

Utvendig trapp	Tresort	Spiler/konge	Håndlist	Overflate	Kommentar
	Ståltrinn	36x48mm spiler	Rektangulær	Royalimp.	Brun

Elektriker		Pristilbud			
	Sønnico AS				Egen beskrivelse

Rørlegger		Pristilbud			
	Klepp Rør AS				Egen beskrivelse

Pipe/ildsted	Type pipe	Type ildsted	Produsent	Vekt	Kommentar
Hovedenhet	Utgår				

Murer				Se eget pristilbud
	T. Myhre AS			Egen beskrivelse

Maler				Se eget pristilbud
	Peder E. Vik			Egen beskrivelse

Grunnmur				Se eget pristilbud
	SV Betong AS			

Graving				Se eget pristilbud
	TS Maskin AS			

Godkjenning av leveranser i romskjema:

Dato: _____

Romskjema

Gjelder foran byggebeskrivelse

KleppHus AS

Prosjekt:

Sørbøhagane B05/B4 4-mannsbolig 2 stk

Prosjektnr.:

10002

Opprettet dato: 23. mai 2011

Revidert dato: 18.8.-11

Etasje: 1

Rom	Gulv	Horisontal himling	Skrå himling	Vegg	Listverk	Diverse
Stue-kjøkken	Betong Avretting Diffusjonstett parkettunderlag 15mm 3-stavs lamell eikeparkett	Lydhimling 2 lag gipsplater sparklet og malt NCS S0502Y	Utgår	Gipsplater sparklet og malt NCS S 0502Y	Tak: 28x34mm skygge furu fabrikkmalt Dør-vindu: 12x58mm furu fabrikkmalt Gulv: 12x58mm furu fabrikkmalt Monteres etter malerarbeid, flikkmales etter montering	2 lag gipsplater på yttervegger og lydvegg
Entrè	Betong Avretting Diffusjonstett parkettunderlag 15mm 3-stavs lamell eikeparkett	Lydhimling 2 lag gips, sparklet og malt NCS S0502Y	Utgår	Gipsplater sparklet og malt NCS S 0502Y	Tak: 28x34mm skygge furu fabrikkmalt Dør-vindu: 12x58mm furu fabrikkmalt Gulv: 12x58mm furu fabrikkmalt Monteres etter malerarbeid, flikkmales etter montering	2 lag gips på yttervegg, adskilt stenderverk 48x98mm mot inngangsområde, se tegninger

Romskjema

Gjelder foran byggebeskrivelse

KleppHus AS

Prosjekt:

Sørbøhagane B05/B4 4-mannsbolig 2 stk

Prosjektnr.:

10002

Opprettet dato: 23. mai 2011

Revidert dato: 18.8.-11

Etasje: 1

Soverom 1	Betong Avretting Diffusjonstett parkettunderlag 15mm 3-stavs lamell eikeparkett	Lydhimling 2 lag gipsplater sparklet og malt NCS S0502Y	Utgår	Gipsplater sparklet og malt NCS S 0502Y	Tak: 28x34mm skygge furu fabrikkmalt Dør-vindu: 12x58mm furu fabrikkmalt Gulv: 12x58mm furu fabrikkmalt Monteres etter malerarbeid, flikkmales etter montering	2 lag gipsplater på yttervegger og lydvegg
Soverom 2	Betong Avretting Diffusjonstett parkettunderlag 15mm 3-stavs lamell eikeparkett	Lydhimling 2 lag gipsplater sparklet og malt NCS S0502Y	Utgår	Gipsplater sparklet og malt NCS S 0502Y	Tak: 28x34mm skygge furu fabrikkmalt Dør-vindu: 12x58mm furu fabrikkmalt Gulv: 12x58mm furu fabrikkmalt Monteres etter malerarbeid, flikkmales etter montering	2 lag gips på yttervegg, adskilt stenderverk 48x98mm mot inngangsområde, se tegninger
Bod	Betong Avretting Diffusjonstett parkettunderlag 15mm 3-stavs lamell eikeparkett	200mm isolasjon A37 Lydbøyle Lekter 2 lag gipsplater sparklet og malt NCS S0502Y	Utgår	Gipsplater sparklet og malt NCS S 0502Y	Tak: 28x34mm skygge furu fabrikkmalt Dør-vindu: 12x58mm furu fabrikkmalt Gulv: 12x58mm furu fabrikkmalt Monteres etter malerarbeid, flikkmales etter montering	2 lag gipsplater på yttervegger og lydvegg

Romskjema

Gjelder foran byggebeskrivelse

KleppHus AS

Prosjekt:

Sørbøhagane B05/B4 4-mannsbolig 2 stk

Prosjektnr.:

10002

Opprettet dato: 23. mai 2011

Revidert dato: 18.8.-11

Etasje: 1

Teknisk bod	Betong Membran Fliser	Gipsplater sparklet og malt NCS S 0502Y, Jotun Våtromssystem	Utgår	Gips Jotun våtromsystem.	Tak: 28x34mm skygge furu fabrikkmalt Dør-vindu: 12x58mm furu fabrikkmalt Gulv: utgår Listverk monteres etter malerarbeid, flikkmales etter montering	2 lag gipsplater på yttervegger og lydvegg
Bad/vask	Gulvvarme Betong Membran Fliser	Lydhimling, gips, sparklet og malt NCS S0502Y, Jotun Våtromssystem	Utgår	Forsterkning for fliser Gips Jotun våtromsystem. <u>Dusinisje:</u> Membran og fliser	Tak: 28x34mm skygge furu fabrikkmalt Dør-vindu: 12x58mm furu fabrikkmalt Gulv: utgår Listverk monteres etter malerarbeid, flikkmales etter montering	2 lag gipsplater på lydvegg og sjaktvegger

* Vegger rundt våtrom må alltid ha 2-sidig gipsplateledning.

Godkjenning av leveranser i romskjema:

Dato: _____

Romskjema

Gjelder foran byggebeskrivelse

KleppHus AS

Prosjekt:

Sørbøhagane B05/B4 4-mannsbolig 2 stk

Prosjektnr.:

10002

Opprettet dato: 23. mai 2011

Revidert dato: 18.8.-11

Etasje: 2

Rom	Gulv	Horisontal himling	Skrå himling	Vegg	Listverk	Diverse
Stue-kjøkken	Trinnlydgulv Parkettunderlag 15 mm 3-stavs lamell eikeparkett	Utgår	Gipsplater sparklet og malt NCS S 0502Y	Gipsplater sparklet og malt NCS S 0502Y	<u>Tak: 28x34mm skygge furu</u> <u>fabrikkmalt</u> <u>Dør-vindu: 12x58mm furu</u> <u>fabrikkmalt</u> <u>Gulv: 12x58mm furu</u> <u>fabrikkmalt</u> <u>Monteres etter</u> <u>malerarbeid, flikkmales</u> <u>etter montering</u>	2 lag gips på yttervegger og lydvegg
Entrè	Trinnlydgulv Parkettunderlag 15 mm 3-stavs lamell eikeparkett	Nedsenket himling, gipsplater sparklet og malt NCS S 0502Y, inspeksjonsluke	Gipsplater sparklet og malt NCS S 0502Y	Gipsplater sparklet og malt NCS S 0502Y	<u>Tak: 28x34mm skygge furu</u> <u>fabrikkmalt</u> <u>Dør-vindu: 12x58mm furu</u> <u>fabrikkmalt</u> <u>Gulv: 12x58mm furu</u> <u>fabrikkmalt</u> <u>Monteres etter</u> <u>malerarbeid, flikkmales</u> <u>etter montering</u>	2 lag gips på yttervegg, adskilt stenderverk 48x98mm mot inngangsområde, se tegninger

Romskjema

Gjelder foran byggebeskrivelse

KleppHus AS

Prosjekt:

Sørbøhagane B05/B4 4-mannsbolig 2 stk

Prosjektnr.:

10002

Opprettet dato: 23. mai 2011

Revidert dato: 18.8.-11

Etasje: 2

Soverom 1	Trinnlydgulv Parkettunderlag 15 mm 3-stavs lamell eikeparkett	Utgår	Gipsplater sparklet og malt NCS S 0502Y	Gipsplater sparklet og malt NCS S 0502Y	<u>Tak: 28x34mm skygge furu</u> fabrikkmalt <u>Dør-vindu: 12x58mm furu</u> fabrikkmalt <u>Gulv: 12x58mm furu</u> fabrikkmalt <u>Monteres etter</u> <u>malerarbeid, flikkmales</u> <u>etter montering</u>	2 lag gips på yttervegger og lydvegg
Soverom 2	Trinnlydgulv Parkettunderlag 15 mm 3-stavs lamell eikeparkett	Utgår	Gipsplater sparklet og malt NCS S 0502Y	Gipsplater sparklet og malt NCS S 0502Y	<u>Tak: 28x34mm skygge furu</u> fabrikkmalt <u>Dør-vindu: 12x58mm furu</u> fabrikkmalt <u>Gulv: 12x58mm furu</u> fabrikkmalt <u>Monteres etter</u> <u>malerarbeid, flikkmales</u> <u>etter montering</u>	2 lag gips på yttervegg, adskilt stenderverk 48x98mm mot inngangsområde, se tegninger
Bod	Trinnlydgulv Parkettunderlag 15 mm 3-stavs lamell eikeparkett	Gipsplater sparklet og malt NCS S 0502Y	Gipsplater sparklet og malt NCS S 0502Y	Gipsplater sparklet og malt NCS S 0502Y	<u>Tak: 28x34mm skygge furu</u> fabrikkmalt <u>Dør-vindu: 12x58mm furu</u> fabrikkmalt <u>Gulv: 12x58mm furu</u> fabrikkmalt <u>Monteres etter</u> <u>malerarbeid, flikkmales</u> <u>etter montering</u>	2 lag gips på yttervegg

Romskjema

Gjelder foran byggebeskrivelse

KleppHus AS

Prosjekt:

Sørbøhagane B05/B4 4-mannsbolig 2 stk

Prosjektnr.:

10002

Opprettet dato: 23. mai 2011

Revidert dato: 18.8.-11

Etasje: 2

Bad/vask	Trinnlydgulv for påstøp Gulvvarme Påstøp Membran Fliser	Nedsenket himling Gipsplater sparklet og malt NCS S 0502Y med Jotun våtromsystem.	Gipsplater Jotun våtromsystem.	Forsterkning for fliser Gips Membran og fliser	<u>Tak</u> : 28x34mm skygge furu fabrikkmalt <u>Dør-vindu</u> : 12x58mm furu fabrikkmalt <u>Gulv</u> : utgår Listverk monteres etter malerarbeid, flikkmales etter montering	2 lag gips på lydvegg og sjaktvegger

* Vegger i våtrom må alltid ha 2-sidig gipsplateledning.

Godkjenning av leveranser i romskjema:

Dato: _____
